



A314

GOCAGE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A314

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO* <i>Altura Máxima de trabalho*</i>	m	13,50
ALTURA BASE DE LA CESTA* <i>Altura base da cesta*</i>	m	11,50
ALCANCE LATERAL MÁXIMO* <i>Alcance Lateral máximo*</i>	m	6,50
ROTACIÓN TORRETA <i>Rotação da base</i>		100° + 100°
CAPACIDAD CESTA * <i>Capacidade cesta</i>	kg	225
MEDIDAS CESTA <i>Medidas cesta</i>	mm	1400 x 700 x 1100 h
TIPO DE CESTA <i>Tipo de cesta</i>		ALUMINIO <i>Aluminio</i>
MANDOS <i>Comandos</i>		HIDRÁULICOS <i>Hidráulicos</i>
ESTABILIZADORES <i>Estabilizadores</i>		TIPO A <i>Tipo A</i>
M.M.A. MÍNIMA <i>M.M.A. mínima</i>	t	2,9

* En función del montaje
* De acordo com a montagem

Los datos técnicos puede ser modificados sin preaviso/Tolerancia de los datos indicado es +-5%
Os dados são meramente indicativos e poderão ser alterados sem qualquer aviso prévio/Tolerância de pesos e dimensões de +-5%



DOTACION DE SERIE

- Bomba de emergencia manual
- Cuentahoras eléctrico
- Dispositivo multiejes para el control visual de la estabilización del falso bastidor.
- Control de acceso a la cesta desde el suelo
- Instalación hidráulica con filtrado separado con filtros de alta densidad
- Juntas con cojinetes sin mantenimiento que no necesitan engrase
- Mando puesta en marcha y apagado del motor principal desde la cesta
- Piloto rotativo magnético en la cabina del vehículo
- Señalador acústico en la cesta
- Toma eléctrica en la cesta 230 V
- Tubos y cableado en el interior del brazo
- Valvula de bloqueo protegida



EQUIPAMENTO STANDARD

- Bomba de emergência manual
- Conta horas eléctrico
- Dispositivo de controle visual da estabilização do chassis
- Sistema hidráulico com sistema de filtragem diferencial em ambas as direcções do caudal
- Casquilhos que não necessitam de lubrificação
- Comando paragem e arranque do motor na cesta
- Pirlampo Rotativo magnético na cabina do veículo
- Controle cesta acesso a partir do piso
- Sinalizador acústico na cesta
- Tomada eléctrica na cesta 230 V
- Tubos e cabos no interior do braço
- Válvula de bloqueio protegida.

SOCAGE

SOCAGE S.r.l. - Strada Statale 12, n. 10 - 41030 Sorbara di Bomporto (MO) - Italy
Tel. +39.059 90.26.56 - Fax +39 059 90.73.04 - E-Mail: info@socage.it

www.
socage.it