

Cortina de Lamas Corredera



Aplicación

Cortina de lamas móvil tipo corredera para poner en cámaras de conservación y congelación.

Muy utilizada en la industria cárnica, pesquera, así como en el pequeño comercio y supermercados.

Sirve también para dividir diferentes áreas.

Ventajas

Guía de aluminio anodizado cuya instalación es sencilla y rápida, al ir todo el mecanismo preinstalado.

Tubo de fijación y grapas en acero inoxidable con lamas desmontables individualmente.

Permite un gran ahorro energético, evitando pérdidas masivas de temperatura.



Características de serie

Herraje

- | Guía y carro en aluminio anodizado 20 micras, con rodamientos de PVC de alta resistencia y durabilidad.
- | Tubo de soporte, separadores y grapas de fijación (desmontables individualmente) realizadas en acero inoxidable AISI 304 2B de 1,5mm de espesor.
- | Complementos y tornillería, igualmente en acero inoxidable.



Detalle guía

Lamas

- | En PVC de calidad baja temperatura, flexible y transparente color azulado, de medidas: 200 x 3 mm para cámaras de conservación y de 200 x 5 mm para cámaras de congelado.
- | Con un solape entre lamas de 50 a 60 mm y recambiables individualmente.

Características opcionales

- | Marco de aluminio extrusionado en forma de L lacado en blanco, en pedidos para cámara de paneles se suministrarán con contramarco interior, también de aluminio lacado en blanco, o marco para obra.
- | Tirador especial para industria agroalimentaria.
- | Color gris opaco (no apto para baja temperatura).
- | Corredera en un sentido o en dos.

Medidas

Dimensiones máximas

Alto luz	Max. 3m
Ancho luz	Max. 3m
Otras medidas especiales bajo demanda	

Detalle fijación

Dimensiones genéricas y hueco panel

