



### Una nueva generación de fregadoras

Más versátil, hasta un 30% más productiva, muy silenciosa y con un diseño aún más ergonómico. Esta nueva serie de fregadoras es el principio de una nueva generación de fregadoras y significa un verdadero valor añadido para los profesionales de la limpieza.

Nunca antes había existido mejor combinación de diseño, ergonomía, modernidad, alto rendimiento y tracción. Es la más completa gama de fregadoras de conductor acompañante para la limpieza de grandes áreas.

### PRODUCT FACTS


- Nivel de ruido sumamente bajo, 58 dB.
- El ancho de fregado de 86cm, la velocidad de 5,6 km/h y los tanques de gran capacidad, ofrecen una alta productividad.
- La robustez y ergonomía combinadas con los mejores materiales ofrecen más fiabilidad y durabilidad.
- Dispone de sistema EDS para ahorrar tanto gastos de agua como detergentes y optimizar el proceso de limpieza
- Los grupos de cepillos intercambiables permiten escoger entre 3 tamaños de disco diferentes o 71 cm cilíndrico

Modelo	BA 651	BA 651	BA 751
Núm. Ref.	9087241020	9087242020	9087244020
Descripción	BA 651 C/CARGADOR	BA 651 EDS C/CARG	BA 751 C/CARG
<b>Características</b>			
PARO AUTOMÁTICO CEPILLO	■	■	■
PARO AUTOMÁTICO SOLUCIÓN DE LIMPIEZA	■	■	■
ASA AJUSTABLE	■	■	■
ADJUSTABLE BRUSH PRESSURE	■	■	■
ENGANCHE CEPILLO ON-OFF	■	■	■
VERSIÓN CEPILLO CILÍNDRICO			
VERSION CEPILLO DISCO	■	■	■
GRUPO CEPILLOS INTERCAMBIABLE	■	■	■
DEPÓSITO PARA RECOGIDA DE RESIDUOS			
REMOVABLE RECOVERY LID	■	■	■
ONE TOUCH CONTROL PANEL	■	■	■
WATER LEVEL INDICATOR	■	■	■
SISTEMA ECO (AHORRO AGUA & QUÍMICO)	■	■	■
PROTECTORES FRONTAL Y LATERAL	■	■	■
DEBRIS TRAY	■	■	■
<b>Equipo estándar</b>			
9097597000 CHARGER BATTERY CPL KIT 2	■	■	■
909 5224 000 FALDON COMPLETO BA600S	■	■	
909 5345 000 FALDON COMPLETO BA750S			■
9097471000 KIT FALDON BA851			
9097359000 KIT LABIO ESTANDAR			
9097500000 KIT LABIO ESTANDAR	■	■	■
9097290000 MANGUERA LLENADO	■	■	■

Características Técnicas	BA 651	BA 651	BA 751
TIPO CLAVIJA	EU	UK	EU
ENERGIA BATERIAS	51	51	51
VELOCIDAD MÁX. (KM/H)	5.6	5.6	5.6
VOLTAJE (V)	24	24	24
CLASE DE PROTECCION IP	IPX4	IPX4	IPX4
CLASE DE AISLAMIENTO	III	III	III
POTENCIA (W)	1420	1420	1420
MOTOR CEPILLO (W)	2 x 400	2 x 400	2 x 400
POTENCIA DEL MOTOR DE TRACCION	200	200	200
POTENCIA MOTOR ASPIRACION	420	420	420
CAUDAL (L/SEG)	29.6	29.6	29.6
VACIO (KPA)	14.2	14.2	14.2
NIVEL DE PRESIÓN SONORA (DB(A)/20UPA)	58	58	58
MAXIMUM RUNNING TIME	4.3	4.3	4.3
RENDIMIENTO TEÓRICO/PRÁCTICO (M2/H)	3700/2200	3700/2200	3980/2390
ANCHO DE FREGADO (MM)	660	660	710
RADIO DE GIRO (MM)	200	200	200
CAUDAL DE AIRE (L/M)	1.1/3.4	1.1/3.4	1.1/3.4
DEPÓSITO SOLUCIÓN LIMPIADORA/RECUPERACIÓN (L)	85/85	85/85	85/85
ANCHURA BOQUILLA ASPIRACION (MM)	890	890	890
DIÁMETRO CEPILLO/DISCO (MM)	2x330/330	2x330/330	2x355/355
PRESIÓN CEPILLO (KG)	32/52	32/52	32/52
VELOCIDAD CEPILLO (RPM)	220	220	220
LARGOXANCHOXALTO (CM)	150x60x105	150x60x105	150x60x105
PESO (KG)	170	170	170
PESO EN FUNCIONAMIENTO (KG)	470	470	470

Modelo	BA 751 C	BA 851	BA 851
Núm. Ref.	9087246020	9087248020	9087249020
Descripción	BA751C	BA 851 C/CARG	BA 851 EDS C/CARG
<b>Características</b>			
PARO AUTOMÁTICO CEPILLO	■	■	■
PARO AUTOMÁTICO SOLUCIÓN DE LIMPIEZA	■	■	■
ASA AJUSTABLE	■	■	■
ADJUSTABLE BRUSH PRESSURE		■	■
ENGANCHE CEPILLO ON-OFF		■	■
VERSIÓN CEPILLO CILÍNDRICO	■		
VERSION CEPILLO DISCO		■	■
GRUPO CEPILLOS INTERCAMBIABLE	■	■	■
DEPÓSITO PARA RECOGIDA DE RESIDUOS	■		
REMOVABLE RECOVERY LID	■	■	■
ONE TOUCH CONTROL PANEL	■	■	■
WATER LEVEL INDICATOR	■	■	■
SISTEMA ECO (AHORRO AGUA & QUÍMICO)	■	■	■
PROTECTORES FRONTAL Y LATERAL	■	■	■
DEBRIS TRAY	■	■	■
<b>Equipo estándar</b>			
9097597000 CHARGER BATTERY CPL KIT 2		■	■
909 5224 000 FALDON COMPLETO BA600S			
909 5345 000 FALDON COMPLETO BA750S			
9097471000 KIT FALDON BA851		■	■
9097359000 KIT LABIO ESTANDAR		■	■
9097500000 KIT LABIO ESTANDAR	■		
9097290000 MANGUERA LLENADO	■	■	■

Características Técnicas	BA 751 C	BA 851	BA 851
TIPO CLAVIJA	-	EU	UK
ENERGIA BATERIAS	67	51	51
VELOCIDAD MÁX. (KM/H)	5.6	5.6	5.6
VOLTAJE (V)	24	24	24
CLASE DE PROTECCION IP	IPX4	IPX4	IPX4
CLASE DE AISLAMIENTO	III	III	III
POTENCIA (W)	1820	1420	1420
MOTOR CEPILLO (W)	2 x 600	2 x 400	2 x 400
POTENCIA DEL MOTOR DE TRACCION	200	200	200
POTENCIA MOTOR ASPIRACION	420	420	420
CAUDAL (L/SEG)	29.6	29.6	29.6
VACIO (KPA)	14.2	14.2	14.2
NIVEL DE PRESIÓN SONORA (DB(A)/20UPA)	58	58	58
MAXIMUM RUNNING TIME	3.3	4.3	4.3
RENDIMIENTO TEÓRICO/PRÁCTICO (M2/H)	3980/2390	4760/2860	4760/2860
ANCHO DE FREGADO (MM)	710	860	860
RADIO DE GIRO (MM)	200	200	200
CAUDAL DE AIRE (L/M)	1.1/3.4	1.1/3.4	1.1/3.4
DEPÓSITO SOLUCIÓN LIMPIADORA/RECUPERACIÓN (L)	85/85	85/85	85/85
ANCHURA BOQUILLA ASPIRACION (MM)	890	1040	1040
DIÁMETRO CEPILLO/DISCO (MM)	2x690	2x430/432	2x430/432
PRESIÓN CEPILLO (KG)	35	32/52	32/52
VELOCIDAD CEPILLO (RPM)	613	220	220
LARGOXANCHOXALTO (CM)	147x60x105	157x60x105	157x60x105
PESO (KG)	170	170	170
PESO EN FUNCIONAMIENTO (KG)	470	470	470

Accesorios	Núm. Ref.	NOCOUNT	BA 651	BA 751
<b>Equipamiento detergente</b>				
	KIT TAPON EDS	9098025000	1	
			+	+

Accesorios	Núm. Ref.	NOCOUNT	BA 751 C	BA 851
------------	-----------	---------	----------	--------