



| | 200-M/A | 200 - I | 200 - S |
|--|---------|---------|---------|
| Selettore programma manuale/automatico | * | * | * |
| Regolazione numero giri parte bassa-media-alta del pallet | * | * | * |
| Carrello con frizione meccanica | * | | |
| Carrello con frizione elettromagnetica | | * | |
| Carrello con prestiro elettronico 110-160-220% | | | * |
| Avviamento progressivo | | * | * |
| Velocita' piattaforma regolabile tramite inverter | | * | * |
| Arresto in fase piattaforma | | * | * |
| Asta millimetrata lettura altezza pallet | * | | |
| Fotocellula lettura altezza pallet | | * | * |
| Predisposizione per pressino stabilizzatore (optional) | * | * | * |
| Predisposizione per colonna maggiorata 2600-3000mm. (optional) | * | * | * |



| | 200-M/A | 200 - I | 200 - S |
|---|---------|---------|---------|
| Possibility to choose manual or automatic programs | * | * | * |
| Possibility of programming the number of wraps at the pallet base, medium and top | * | * | * |
| Film tension control by mechanical brake | * | | |
| Film tension control by electromagnetic brake | | * | |
| Film tension control by powered pre-strech 110-160-220% | | | * |
| Turnable acceleration control | | * | * |
| Adjustment of turntable speed with inverter | | * | * |
| Exact pre-set stopping position of the turntable | | * | * |
| Scale millimetered for pallet height | * | | |
| Pallet height sensing photocel | | * | * |
| Automatic top platen unit with foam pad (optional) | * | * | * |
| Column to wrap pallet up to 2600-3000mm.(optional) | * | * | * |



- * N. 2 programmi automatici di fasciatura (mod.200M/A)
- * N. 2 automatic wrapping program (mod.200M/A)

- * N. 4 programmi automatici di fasciatura (mod.200 I-S)
- * N. 4 automatic wrapping program (mod.200 I-S)

- * Carrello portabobina con freno meccanico
- * Film carriage with mechanical brake

- * Carrello portabobina con freno elettromagnetico
- * Film carriage with electromagnetic brake

- * Carrello con prestiro elettronico 110-160-220%
- * Film carriage with powered pre-strech 110-160-220%



- Colonna reclinabile incernierata alla base
- Reclinable column hinged to the base

