

## BANDAS REDONDAS

Diámetro mm (Pulgada)	RFC		RL/RLC		RLW		RPZ	
	MPD (mm)	PF (1%)	MPD (mm)	PF (1%)	MPD (mm)	PF (0/5%)	MPD (mm)	PF (1%)
2			15	0.06				
3 (1/8)			20	0.14				
4	20	0.20	30	0.25				
5 (3/16)	25	0.30	35	0.40			45	0.8
6	30	0.40					54	1.16
6.3 (1/4)			40	0.60				
7								
8 (5/16)	40	0.75	55	1.00			72	2.05
9								
9.5 (3/8)			65	1.40				
10							89	3.2
12							108	4.65
12.5 (1/2)			85	2.50	90	18		
14 (9/16)								
15			100	3.50			135	7.25
16 (5/8)								
18			120	5.10	125	27		
19 (3/4)								
20								
25								

## CORREAS TRAPEZOIDALES

Tamaño WxH (mm)	VL/VLC *		VLW *		VPZ *		VPZS *		VPF *	
	MPD (mm)	PF (1%)	MPD (mm)	PF (0.5%)	MPD (mm)	PF (1%)	MPD (mm)	PF (1%)	MPD (mm)	PF (1%)
8/M = 8x5.2	40	0.7								
10/Z = 10x6.5	45	1.0								
13/A = 13x8	50	1.6	50	12	72	3.3	88	26	76	3.5
17/B = 17x11.5	75	2.9	75	18	103	6.1	112	39	110	6.4
20 = 20x12.5	85	3.9								
22/C = 22x14.5	100	4.8	100	22	130	10	142	44	138	10.5
25 = 25x16.5	110	6.3								
32/D = 32x21.5	145	10.4	145	24						
40/E = 40x27	180	16.3								

Tamaño = WxH (mm)	VL-RT		VM-RT		VLW-RT			VPF-RT		VPFS-RT	
	MPD (mm)	PF (1%)	MPD (mm)	PF (1%)	Tamaño = WxH (mm)	MPD (mm)	PF (0.5%)	MPD (mm)	PF (1%)	MPD (mm)	PF (1%)
13/A = 13x16.0	110	2.7	160	11.0	13/A = 13x16.0	110	16	150	5.6	160	24
17/B = 17x19.5	130	4.3	195	17.8	17/B = 17x19.5	130	19	185	9.3	205	46
22/C = 22x28.5	190	7.9	285	32.5	22/C = 22x24.5	165	38	235	14.3	258	52

Todas las dimensiones del perfil son sólo para indicación general

MPD – Diámetro Mínimo de la Polea (mm) PF – Fuerza de Jalón (%) en kg


# A WIDE RANGE OF VaR (V and ROUND) CONVEYOR BELTS

Sólo Tamaños En Pulgadas																VACÍO								
RPZS		RPN/RPN-NT		RPS		RM		RMW		RH		RCW		RO		ROS		RFC-HL		RO-HL		RPN-HL		
86A -20°C Hasta 50°C 0.40 No		88A/37D -30°C Hasta 80°C 0.38 No		88A/37D -30°C Hasta 80°C 0.40 No		90A/40D -30°C Hasta 60°C 0.45 Si		95A/46D -30°C Hasta 60°C 0.36 Si y Lácteos 3A		100A/55D -20°C Hasta 75°C 0.28 Si		63D -20°C Hasta 75°C 0.27 Si		83A -40°C Hasta 55°C 0.55 Si		83A -40°C Hasta 55°C 0.55 Si		76A -40°C Hasta 50°C 0.65 No		83A -40°C Hasta 55°C 0.55 Si		88A/37D -30°C Hasta 80°C 0.38 No		
MPD (mm)	PF (1%)	MPD (mm)	PF (1%)	MPD (mm)	PF (1%)	MPD (mm)	PF (1%)	MPD (mm)	PF (1%)	MPD (mm)	PF (1%)	MPD (mm)	PF (1%)	MPD (mm)	PF (1%)	MPD (mm)	PF (0.3%)	MPD (mm)	PF (1%)	MPD (mm)	PF (1%)	MPD (mm)	PF (1%)	
		19	0.13			20	0.26			40	0.6			15	0.06									
		29	0.31			30	0.60			60	1.4			20	0.14									
		38	0.54			40	1.00			80	2.5			30	0.25									
		48	0.85	50	11	50	1.60			100	3.9			34	0.40									
		57	1.22	60	16																			
		67	1.67	70	18	60	2.60	75	20	125	6.2	100	25	38	0.68	42	4.5	45	0.49	55	0.63	60	1.15	
		76	2.18	80	19	80	4.20	95	35	160	10			48	1.06	54	5	55	0.70	65	0.9	75	1.63	
		86	2.75	90	21																			
						95	5.90	110	37	190	14	150	40	57	1.54	64	9.5	65	0.92	75	1.18	85	2.11	
95	19.5	95	3.40	100	22																			
112	23	114	4.90	120	26																			
						125	10.10	150	57	250	16	200	42	75	2.72	86	11.4	85	1.4	100	1.8	115	3.25	
															84	3.43	95	12.3						
140	24	143	7.65	150	27	150	14.60	175	60	300	23			95	4.25	108	13.6	100	2.4	120	3.2	150	5.10	
						171	11.00	180	37	180	21.00	210	64	360	34									
						190	13.60			200	25.90													
														150	10.6								220	10.2

SÓLO TAMAÑOS EN PULGADAS																		
VPFS		VM		VMW		VMW-NK Sin Dientes		VH		VO		VO-GT		VOS		VOS-GT		
89A/37D -30°C Hasta 60°C 0.38 No		90A/40D -30°C Hasta 60°C 0.45 Si		95A/46D -30°C Hasta 60°C 0.36 Si y Lácteos 3A		95A/46D -30°C Hasta 60°C 0.36 Si y Lácteos 3A		100A/55D -20°C Hasta 75°C 0.28 Si		83A -40°C Hasta 55°C 0.55 Si		83A -40°C Hasta 55°C 0.55 Si		83A -40°C Hasta 55°C 0.55 Si		83A -40°C Hasta 55°C 0.55 Si		
MPD (mm)	PF (1%)	MPD (mm)	PF (1%)	MPD (mm)	PF (1%)	MPD (mm)	PF (1%)	MPD (mm)	PF (1%)	Pulgada	MPD (mm)	PF (1%)	MPD (mm)	PF (1%)	MPD (mm)	PF (0.5%)	MPD (mm)	PF (0.5%)
		60	3.0					125	4.8									
		65	4.1					130	6.6	3L	45	0.9			40	5		
92	28	80	6.7	75	28	100	33	160	10.7	A	50	1.6			53	12		
118	43	115	12.1	100	55	140	60	230	19.5	B	75	2.9	75	2.6	72	17	72	17
		125	15.9					250	25.5									
150	49	145	20.0	130	72	200	80	290	32.0	C	100	4.6	100	4.6			100	19.5
		165	25.9			210	90	330	41.5									
		215	43.0			270	110			D							140	25
		270	67.3															


Guías

**CM**  
**CL**  
**CW**  
**CLC**




Disponible en  
10/Z; 13/A; 17/B; 22/C


\* Disponible con




**S.G.** Super Agarre



**FST / FEST**  
Orilla 60A



**M.G.** Multi Agarre












**S.T.** Agarre Alto

Material de agarre alto

Disponible en grosores de: 2-6 mm

YPF			DVL				DVLW				DVO				DVOS				DVM					
89A/37D -30°C Hasta 60°C 0.38 No			80A -40°C Hasta 55°C 0.55 Si				80A -40°C Hasta 55°C 0.55 Si				83A -40°C Hasta 55°C 0.55 Si				83A -40°C Hasta 55°C 0.55 Si				90A/40D -30°C Hasta 60°C 0.45 Si					
Tamaño = WxH (mm)	MPD (mm)	PF (1%)	MPD (mm)	PF (1%)	MPD (mm)	PF (1%)	MPD (mm)	PF (0.5%)	MPD (mm)	PF (1%)	MPD (mm)	PF (0.5%)	MPD (mm)	PF (1%)	MPD (mm)	PF (0.5%)	MPD (mm)	PF (1%)						
13/A = 13x15.0	143	5.3	Z = 24 (9.5)x6.8				A = 30 (13)x8.0				45	2.0	45	2.0	50	3.2	50	22	50	3.2	53	22	80	13.4
17/B = 17x18.5	175	8.3																						
22/C = 22x24.5	235	13.9																						

Pregúntele a su Distribuidor de VOLTA por otros Perfiles Especiales.

<p><b>SM</b></p>  <p>Dureza: 90A</p>	<p><b>SH</b></p>  <p>Dureza: 100A</p>	<p><b>SLC</b></p>  <p>Dureza: 80A</p>	<p><b>SLC</b></p>  <p>Dureza: 80A</p>	<p><b>FUNDAS / Cobertores Para Rodachines</b></p>  <p>Disponible en diámetros desde 10 hasta 120mm. El grosor de la pared es de 1.5-4 mm dependiendo del diámetro de la funda. Dureza de la Orilla: 85A. Para otras dimensiones contáctese con VOLTA.</p>
<p><b>SO-T</b></p>  <p>Dureza: 80A</p>	<p><b>TLW</b></p>  <p>Dureza: 80A</p>	<p><b>TO-Corona</b></p>  <p>Dureza: 83A</p>	<p><b>T-12</b></p>  <p>Dureza: 83A</p>	

Para requerimientos especiales contáctese con su distribuidor de VOLTA